



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 83/08

1. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
69-100 Ślubice,
ul. Osiedle Przemysłowe 22

2. Nazwa wyrobu:

Folia do izolacji fundamentów IZOPLAST MAX

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczona jest do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej murów, fundamentów i ścian budynku.

4. Nr Normy Europejskiej :

EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości.

5. Informacja dotycząca właściwości objętych przepisami:

System oceny zgodności:	3
Masa powierzchniowa, g/m ² :	400 ±10%
Odporność na uderzenie, mm:	≥200
Odporność na obciążenia statyczne, kg:	≥20
Wytrzymałość złączy na ścinanie:	
- w kierunku podłużnym, N/50mm:	≥107
- w kierunku poprzecznym, N/50mm:	≥100
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze:	≤-35°C
Opór dyfuzyjny pary wodnej [(m ² *s*Pa)/kg]:	1,2*10 ¹²
Odporność na sztuczne starzenie:	Spełnienie wymagań
Wodoszczelność przy ciśnieniu 2 kPa:	Spełnienie wymagań
Reakcja na ogień:	F

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi wskazanymi w pkt. 4.

Ślubice, dn.16.07.2008r.

FOLIAREX Sp. z o.o. w Ślubicach
Dyrektor Handlowy
mgr Piotr Lipczyński



henwal[®]
FOLIE DLA BUDOWNICTWA