



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 46/08

1. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
69-100 Słubice,
ul. Osiedle Przemysłowe 22

2. Nazwa wyrobu:

Folia wysokoparoprzepuszczalna STROTEX 1300 BASIC

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczona jest do wykonywania dodatkowej warstwy zabezpieczającej poddasze przed kurzem, śniegiem i wilgocią - pod pokrycia dachowe np. z blachy profilowanej, dachówek ceramicznych, płyt falistych.

4. Nr Normy Europejskiej :

PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.

5. Informacja dotycząca właściwości objętych przepisami:

| | |
|--|---------------------|
| Masa powierzchniowa, g/m ² : | 115 ±10% |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: | |
| Wytrzymałość w kierunku podłużnym, N/50mm: | 205 |
| Wytrzymałość w kierunku poprzecznym, N/50mm: | 125 |
| Wydłużenie w kierunku podłużnym, %: | 30 |
| Wydłużenie w kierunku poprzecznym, %: | 30 |
| Wytrzymałość na rozdieranie, N: | 115 |
| Odporność na uderzenie, mm: | 10 |
| Opór dyfuzyjny, [(m ² *s*Pa)/kg]: | 1,7*10 ⁸ |
| Odporność na przesiąkanie wody: | Klasa W1 |
| Giętkość w niskiej temperaturze: | -35°C |
| Reakcja na ogień: | E |

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi wskazanymi w pkt. 4.

Słubice, dn. 8.02.2008

DYREKTOR HANDELLOWY
mgr Maciej Słoboda



henwal®
FOLIE DLA BUDOWNICTWA