



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 84/08

1. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
69-100 Słubice,
ul. Osiedle Przemysłowe 22

2. Nazwa wyrobu:

Folia wysokoparoprzepuszczalna STROTEX TOPLES 4000 – nazwa handlowa folii
wysokoparoprzepuszczalnej STROTEX 1300 LIGHT PLUS

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczona jest do wykonywania dodatkowej warstwy zabezpieczającej poddasze przed kurzem, śniegiem i wilgocią - pod pokrycia dachowe np. z blachy profilowanej, dachówek ceramicznych, płyt falistych.

4. Nr Normy Europejskiej :

PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.

5. Informacja dotycząca właściwości objętych przepisami:

Masa powierzchniowa, g/m ² :	95 ±10%
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	
Wytrzymałość w kierunku podłużnym, N/50mm:	155
Wytrzymałość w kierunku poprzecznym, N/50mm:	100
Wydłużenie w kierunku podłużnym, %:	30
Wydłużenie w kierunku poprzecznym, %:	30
Wytrzymałość na rozdzieranie, N:	60
Odporność na uderzenie, mm:	10
Opór dyfuzyjny, [(m ² *s*Pa)/kg]:	1,7*10 ⁸
Odporność na przesiąkanie wody:	Klasa W1
Giętkość w niskiej temperaturze:	-35°C
Reakcja na ogień:	E

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi wskazanymi w pkt. 4.

Słubice, dn. 19.08.2008r.

FOLIAREX Sp. z o.o. w Słubicach
Dyrektor Handlowy
mgr Piotr Lipczyński



henwal®
FOLIE DLA BUDOWNICTWA